

INTEX®

Gibke cevi, povezava bazena s filtrirno napravo, cevni adapterji, povezava skimerja

Bazenske gibke cevi INTEX imajo notranji premer **32 mm** ali **38 mm**.

Gibka cev št. 10399

Notranji premer gibke cevi **32 mm**
Dolžina gibke cevi ca. 300 cm



Gibka cev št. 11010

Notranji premer gibke cevi **38 mm**
Zunanji premer gibke cevi 48 mm
Zunanji premer ustnica pri priključku 55 mm
Notranji premer navoja priključka 57 mm
Na obeh koncih priključek 2"
Dolžina gibke cevi ca. 300 cm



Bazeni INTEX s skozniki na gibke cevi INTEX z notranjim premerom **32 mm** so naslednji:

- vsi bazeni INTEX velikosti 488 cm (16') in manjši, razen bazena ULTRA XTR/Clearview Prism/Chevron Prism velikosti 488 cm (16')
- vsi bazeni ULTRA XTR, manjši od 488 cm (16')

Bazeni INTEX s skozniki na gibke cevi INTEX z notranjim premerom **38 mm** so naslednji:

- vsi bazeni ULTRA XTR/Clearview Prism/Chevron Prism velikosti 488 cm (16') in večji
- vsi ostali bazeni INTEX, večji od 488 cm (16')

	Gibka cev INTEX z notranjim premerom 32 mm	Gibka cev INTEX z notranjim premerom 38 mm
Bazenski skozniki	vsi bazeni INTEX do velikosti 488 cm (16') (vključno) razen bazena ULTRA XTR	vsi bazeni INTEX, večji od 488 cm (16'), in vsi bazeni ULTRA XTR, vključno z velikostjo 488 cm (16')
Kartušne filtrirne naprave	C330, C530/C600, C900/C1000	C1500, C2500
Peščene filtrirne naprave	SX 925	SX 1500, SX 2100, SX 2800, SX 3000/SX 3200
Peščene filtrirne naprave s solinatorjem		QX2100, QX2600
Solinatorji	QS 200, QS 400	QS 500, QS 700 PLUS, QS 1200, QZ 1100
Električni grelec	28684	
Solarni grelec	28685 (adapterja A in B v pakiranju)	

PRIKLJUČITEV BAZENA INTEX NA FILTRIRNO NAPRAVO INTEX – izberite različico

Povezovalni deli, ki jih je treba dokupiti

Katerakoli filtrirna naprava INTEX, kupljena v kompletu z bazenom INTEX	Povezovalni deli filtrirne naprave z bazenom so vključeni v pakiranje, zato ni treba dokupovati ničesar.
Samostojno kupljena KARTUŠNA filtrirna naprava INTEX z gibkimi cevmi z notranjim premerom 32 mm + samostojno kupljen bazen INTEX s skozniki za gibke cevi z notranjim premerom 32 mm	Povezovalni deli filtrirne naprave z bazenom so vključeni v pakiranje, zato ni treba dokupovati ničesar.
Samostojno kupljena KARTUŠNA filtrirna naprava INTEX z gibkimi cevmi z notranjim premerom 32 mm + samostojno kupljen bazen INTEX s skozniki za gibke cevi z notranjim premerom 38 mm	Dokupiti je treba 1x 26004 + 2x 10849
Samostojno kupljena KARTUŠNA filtrirna naprava INTEX z gibkimi cevmi z notranjim premerom 38 mm + samostojno kupljen bazen INTEX s skozniki za gibke cevi z notranjim premerom 32 mm	Dokupiti je treba 25023
Samostojno kupljena KARTUŠNA filtrirna naprava INTEX z gibkimi cevmi z notranjim premerom 38 mm in PRETOKOM V SISTEMU od 4 do 7,2 m3/uro (1050–1900 gallons/hour) + samostojno kupljen bazen INTEX s skozniki za gibke cevi z notranjim premerom 38 mm	Dokupiti je treba 26004
Samostojno kupljena KARTUŠNA filtrirna naprava INTEX z gibkimi cevmi z notranjim premerom 38 mm in PRETOKOM V SISTEMU od 7,2 do 9,2 m3/h (= 1900–2450 gallons/hour) + samostojno kupljen bazen INTEX s skozniki za gibke cevi z notranjim premerom 38 mm	Dokupiti je treba 26005
Samostojno kupljena PEŠČENA filtrirna naprava INTEX z gibkimi cevmi z notranjim premerom 32 mm + samostojno kupljen bazen INTEX s skozniki za gibke cevi z notranjim premerom 32 mm	Povezovalni deli filtrirne naprave z bazenom so vključeni v pakiranje, zato ni treba dokupovati ničesar.
Samostojno kupljena PEŠČENA filtrirna naprava INTEX z gibkimi cevmi z notranjim premerom 32 mm + samostojno kupljen bazen INTEX s skozniki za gibke cevi z notranjim premerom 38 mm	Dokupiti je treba 1x 26004 + 2x 10849
Samostojno kupljena PEŠČENA filtrirna naprava INTEX z gibkimi cevmi z notranjim premerom 38 mm + samostojno kupljen bazen INTEX s skozniki za gibke cevi z notranjim premerom 32 mm	Dokupiti je treba 25023
Samostojno kupljena PEŠČENA filtrirna naprava INTEX z gibkimi cevmi z notranjim premerom 38 mm in PRETOKOM V SISTEMU od 4 do 7,2 m3/h (= 1050–1900 gallons/hour) + samostojno kupljen bazen INTEX s skozniki za gibke cevi z notranjim premerom 38 mm	Dokupiti je treba 26004
Samostojno kupljena PEŠČENA filtrirna naprava INTEX z gibkimi cevmi z notranjim premerom 38 mm in PRETOKOM V SISTEMU od 7,2 do 9,2 m3/h (= 1900–2450 gallons/hour) + samostojno kupljen bazen INTEX s skozniki za gibke cevi z notranjim premerom 38 mm	Dokupiti je treba 26005

PREGLED POVEZOVALNIH DELOV

INTEX 25023 = 12353 (1 KOS) + 10722 (2 KOS) + 11070 (1 KOS) + 12197 (1 KOS)



INTEX 26004 = 10747 (2 KOS) + 11236 (1 KOS) + 12354 (1 KOS)



INTEX 26005 = 10747 (2 KOS) + 11236 (1 KOS) + 12355 (1 KOS)



=



belo



Cevni adapter št. 10849



(imenovan Adapter A)

Če imate bazen INTEX z vhodi za gibke cevi z notranjim premerom 38 mm ali drugo opremo INTEX z gibkimi cevmi z notranjim premerom 38 mm in jih želite povezati z gibko cevjo INTEX z notranjim premerom 32 mm, uporabite ta adapter A (št. 10849).



Cevni adapter št. 10722 (imenovan Adapter B)

Če imate bazen INTEX z vhodi za gibke cevi z notranjim premerom 32 mm ali drugo opremo INTEX z gibkimi cevmi z notranjim premerom 32 mm in jih želite povezati z gibko cevjo INTEX z notranjim premerom 38 mm, uporabite ta adapter B (št. 10722).

SKIMER

Pakiranje skimerja Deluxe vključuje cevni adapter **11238A**, ki ga je mogoče priviti tako na bazenske skoznike za gibke cevi 32 mm kot 38 mm. Adapter 11238A privijte na sesalno odprtino v bazenu, da se bo voda skozi skimer odvajala v filtrirno napravo.



Pri bazenih INTEX za gibke cevi z notranjim premerom 32 mm odvijte mrežico na sesalni odprtini (oranžna puščica) in cevni adapter 11238A privijte na skoznik (zelena puščica).



Pri bazenih INTEX z notranjim premerom gibkih cevi 38 mm odvijete mrežico na sesalni odprtini (oranžna puščica) in namesto mrežice na ožji navoj privijete adapter 11238A (zelena puščica).